

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CARPLAN ECOCAR HAJUNPOISTAJA

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI CARPLAN ECOCAR HAJUNPOISTAJA
 TUOTENO ECO500, NOE500, UEU500
 SISÄINEN TUNNISTENRO B
 MAAHANTUOJA SEAB Finland Oy
 Iskoskuja 3 C 136
 01600 Vantaa
 puh. 010 423 1520
 fax. 010 423 1529
 myynti@seab.fi

HÄTÄPUHELINNUMERO Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

LUOKITUS (1999/45) Ei luokiteltu.

YMPÄRISTÖVAARA

Tuote sisältää ainetta, joka voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä.

TERVEYSVAARA

Kts. myös kohta 11, jossa on lisätietoja terveyshaitoista.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EY-Nro	CAS-Numero	Sisältö %	Luokitus (67/548/ETY)
(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI	227-813-5	5989-27-5	<0.5	R10 R43 Xi;R38 N;R50/53
Morpholinium Ethasulphate			1-5%	Xn;R22. Xi;R38,R41.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

YLEISET ENSIAPUOHJEET

Siirrä vahingoittunut pois saastuneelta alueelta. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

HENGITYS

Henkilön on levättävä raittiissa ilmassa tarkkailun alaisena. Hänet on mahd. vietävä ensiapuasemalle, jolloin käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan. Aseta tajuton henkilö kyljelleen ja varmista että hengitystiet ovat avoinna.

NIELEMINEN

Suu on välittömästi huuhdeltava ja vettä juotava runsaasti. Henkilöä on pidettävä silmällä. Tuntiensaaran pahoinvointia, hänet on vietävä ensiapuasemalle. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan.

IHOKOSKETUS

Siirrä vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Poista saastunut vaatetus ja huuhtelee runsaalla vedellä kunnes kipu katoaa. Jos huonovointisuus jatkuu on hakeuduttava ensiapuasemalle. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan.

CARPLAN ECOCAR HAJUNPOIESTAJA**ROISKEET SILMIIN**

Huutele välittömästi runsaalla vedellä, tarvittaessa 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolasit ja avaa silmät aivan auki. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET**SOPIVAT SAMMUTUSAINEET**

Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

PALONTORJUNNASSA HUOMIOITAVA

Ei erityistä palontorjuntamenetelmää.

ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN

Vaaravyöhyke on välittömästi evakuoitava.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**OHJEET HENKLÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ**

Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti. Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja.

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Tuotetta ei saa heittää luontoon, vaan se on otettava talteen ja toimittava paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

PUHDISTUSOHJEET

Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. Vuotojen käsittelyn osalta katso myös kohtaa: Henkilökohtainen suojarustus ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Vuoto on imettävä palamattomalla, imukykyisellä materiaalilla. Varmista hyvä ilmanvaihto. Suuria määriä ei saa päästää viemäriin.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI**EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ**

Lue ja seuraa valmistajan ohjeita! Rasva on aina nopeasti poistettava saippualla ja vedellä tai ihonpuhdistusaineella. Orgaanisia liuottimia ei saa käyttää. Huolellinen henkilökohtainen hygienia on välttämätöntä. Kädet ja likaantunut alue on pestävä saippualla ja vedellä ennen työpaikalta poistumista. Syöminen, juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Suojeltava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta. Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Nimi	STD	HTP-arvot - 8 H		HTP-arvot - 15 Min		Huom.
		25 ppm	140 mg/m ³ (H)	50 ppm	280 mg/m ³ (H)	
(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI	HTP	25 ppm	140 mg/m ³ (H)	50 ppm	280 mg/m ³ (H)	

HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.

YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT**TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKS**

Käytettävä prosessi-ilmanvaihtoa jottei työsuojeluhallituksen ohjeellisia raja-arvoja ylitettäisi. Työpaikalla on oltava silmienhuuhteluallas.

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Varmista riittävä ilmanvaihto, sopiva kohdepoisto mukaanlukien, varmistamaan ettei määriteltyä altistuksen raja-arvoa ylitetä.

CARPLAN ECOCAR HAJUNPOIESTAJA**HENGITYKSENSUOJAUS**

Käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

KÄSIENSUOJAUS

Jos on kosketuksen tai roiskeiden vaara, on käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.

SILMIENSUOJAUS

Tiiviitä suojalaseja tai kasvonsuojainta on käytettävä.

IHONSUOJAUS

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta suojaamaan roiskeilta ja nestekosketukselta sekä toistuvalla tai pitkäaikaisella kosketuksella höyryjen kanssa.

HYGIENIAOHJEITA

Pese työvaatteet ennen niiden seuraavaa käyttöä. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä.

IHONSUOJAUS

Kosketusvaaran yhteydessä on käytettävä suojaesiliinaa tai suojavaatteita.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**OLOMUOTO**

Kirkas neste.

VÄRI

Vaalea (tai hailakka). Vihreä.

pH-ARVO, LAIMENTAMATON 5-7

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**TIETOJA STABIILISUUDESTA**

Stabiilisuustekijöitä ei tunneta.

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET**

Pöly voi olla terveydelle haitallista hengitettynä ja iholle joutuessaan.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**EKOTOKSISUUS**

Tuotteen ainesosia ei ole luokiteltu ympäristölle haitallisiksi. Ei voida kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta, että suuret tai säännölliset päästöt ympäristöön voivat aiheuttaa ympäristölle haittaa ja vahinkoja.

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**TIETOJA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ**

Jätettä käsiteltäessä on otettava huomioon tuotteen käsittelyä koskevat turvatoimenpiteet.

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

14 KULJETUSTIEDOT**YLEISESTI**

Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta.

Ei kuljetuksiin liittyviä vaatimuksia

YMPÄRISTÖLLE

Ei.

HAITALLINEN**AINE/MARINE POLLUTANT:****15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT****R-LAUSEKKEET**

NC

Ei luokiteltu.

CARPLAN ECOCAR HAJUNPOISTAJA

S-LAUSEKKEET

P14	Sisältää (R)-P-MENTA-1,8-DIEENI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
S2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S46	Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

Pesuaineen Merkintä:

< 5%	Ionittomat pinta-aktiiviset aineet Hajuvedet.
Sisältää	LIMONENE

16 MUUT TIEDOT

MUUTOKSET

HUOM: Marginaalissa oleva viiva osoittaa huomattavia muutoksia edellisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

LAADINTAPÄIVÄYS 13/11/2007

VERSIO NRO./KORVATUN 1

KTT:N PVM

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R38	Ärsyttää ihoa.
R50/53	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R10	Syttyvää.
R22	Terveydelle haitallista nieltynä.
R41	Vakavan silmävaurion vaara.

VASTUUVARAUMA

Tässä asiakirjassa annetut tiedot on laadittu nykyisen tietämyksemme perusteella ja uskomme niiden olevan yhtäpitävät Vaarallisten aineiden direktiivin, Vaarallisten valmisteiden direktiivin ja Käyttöturvallisuustiedote -direktiivin vaatimusten kanssa. Tiedot koskevat määrättyä erityismateriaalia eikä ehkä päde sellaiseen materiaaliin, jota käytetään yhdistettynä jonkin muun materiaalin kanssa tai joissakin erityisolosuhteissa tai prosessissa. Olosuhteet ja varastoinnin pitkittäminen sekä materiaalin käyttö ovat valvontamme ulkopuolella ja haltijan tai käyttäjän valvonnassa. Näin ollen haltijan tai käyttäjän vastuulla on vakuuttautua mitä tulee sellaisen tiedon saantiin ja materiaalin sopivuuteen heidän omia erityisiä olosuhteitaan, ehtojaan tai käyttöään varten.